

PROJECTEUR LED

RENDEMENT
145lm/W
LUMINEUX

PROJECTEUR LED



Étanches, les Projecteurs LED Lightz conviennent à une installation tant intérieure qu'extérieure. Ils peuvent être facilement fixés en applique ou suspendus et ce, en éclairage direct ou indirect. Leur puissant rendement lumineux permet la mise en lumière de vastes zones à une hauteur de pose de 10 mètres. Avec le Projecteur LED Lightz, inonder vos espaces par la lumière !

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Température de couleur (K)	4 000, 5 000 ou 6 000
Indice de rendu de couleurs (IRC)	70
Scintillement	non (Flicker free)
Durée de vie (h)	50 000
Angle du faisceau lumineux	10° - 90°
IP	IP66
Résistance température (°C)	-30°C +50°C
Rendement lumineux	145 lm/W
Matériaux	Aluminium
Indice de protection	IK10
Garantie	5 ans



VARIATEUR D'INTENSITÉ
sur demande




DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
sur demande

CLASSE ÉNERGÉTIQUE :

A++

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)



DÉCLINAISONS

Références	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
LZ-3FLR-220	31 900	220	346	380	227
LZ-3FLR-300	43 500	300	613	286	185
LZ-3FLR-450	65 250	450	618	384	227



THE FUTURE
BRIGHTZ TODAY



www.lightz.ch

PROJECTEUR LED

Étanches, les Projecteurs LED Lightz conviennent à une installation tant intérieure qu'extérieure. Ils peuvent être facilement fixés en applique ou suspendus et ce, en éclairage direct ou indirect. Leur puissant rendement lumineux permet la mise en lumière de vastes zones à une hauteur de pose de 10 mètres. Avec la Flood Light LED Lightz, inonder vos espaces par la lumière !

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Température de couleur (K)	de 3'000 à 6'500K
Indice de rendu de couleurs (IRC)	80
Scintillement	non (Flicker free)
Durée de vie (h)	20 000
Angle du faisceau lumineux	110°
Détecteur de luminosité	Oui (Lux ajustable)
Détecteur de mouvement	de 2 à 12 m (ajustable)
IP	IP65
Résistance température (°C)	-20°C +40°C
Rendement lumineux	145 lm/W
Matériaux	Aluminium + Verre
Garantie	2 ans

DÉCLINAISONS

Références	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
LZ-1FLR-10-110-4S	750	10	28	105	150
LZ-1FLR-20-110-4S	1500	20	34	134	170
LZ-1FLR-30-110-4S	2250	30	37	173	197
LZ-1FLR-50-110-4S	3750	50	37	173	197
LZ-1FLR-100-110-4S	7500	100	50	262	264



DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ



VARIATEUR D'INTENSITÉ



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

CLASSE ÉNERGÉTIQUE :

A++

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

