





PLAFONNIER LED

À la fois lumineux et ergonomique, les plafonniers LED Lightz s'intégreront parfaitement à vos bureaux, à vos salles de conférence ou encore à vos salles d'attente. Les plafonniers LED Lightz permettent la diffusion d'une lumière homogène et sans éblouissement : l'assurance d'un confort visuel pour tout environnement de travail. Les plafonniers Lightz sont disponibles dans 3 couleurs de températures (3 000 K, 4 000 K et 5 000 K). C'est certain, les plafonniers Lightz sont les produits qu'il vous faut !



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES


Température de couleur (K)	3 000, 4 000 ou 5 000
Indice de rendu de couleurs (IRC)	80
Scintillement	non
Durée de vie (h)	50 000
Détecteur de mouvement	Sur demande
Variateur d'intensité	Sur demande
Détecteur de luminosité	Sur demande
Détecteur d'incendie	Sur demande
IP	IP54
Indice de résistance IK	IK10
Résistance température (°C)	-20°C +40°C
Matériaux	Polycarbonate
Garantie	5 ans

-  **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**
sur demande
-  **VARIATEUR D'INTENSITÉ**
sur demande
-  **DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ**
sur demande
-  **DÉTECTEUR D'INCENDIE**
sur demande

CLASSE ÉNERGÉTIQUE :

A⁺

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)



DÉCLINAISONS

Références	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)
LZ-8PL12-R12	1 020	12	76	320
LZ-8PL12-R18	1 530	18	76	320
LZ-8PL12-R28	2 380	28	76	320

PLAFONNIER LED

À la fois lumineux et ergonomique, les plafonniers LED Lightz s'intégreront parfaitement à vos bureaux, à vos salles de conférence ou encore à vos salles d'attente. Les plafonniers LED Lightz permettent la diffusion d'une lumière homogène et sans éblouissement : l'assurance d'un confort visuel pour tout environnement de travail. Les plafonniers Lightz sont disponibles dans 3 couleurs de températures (3 000 K, 4 000 K et 5 000 K). C'est certain, les plafonniers Lightz sont les produits qu'il vous faut !





Options



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES


Température de couleur (K)	3 000, 4 000 ou 5 000
Indice de rendu de couleurs (IRC)	80
Scintillement	non
Durée de vie (h)	50 000
Détecteur de mouvement	Sur demande
Variateur d'intensité	Sur demande
Détecteur de luminosité	Sur demande
Détecteur d'incendie	Sur demande
IP	IP65
Indice de résistance IK	IK10
Résistance température (°C)	-20°C +40°C
Couleur article disponible	Blanc / Gris / Noir
Matériaux	Polycarbonate
Garantie	5 ans

-  **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**
sur demande
-  **VARIATEUR D'INTENSITÉ**
sur demande
-  **DÉTECTEUR DE LUMINOSITÉ**
sur demande
-  **DÉTECTEUR D'INCENDIE**
sur demande

CLASSE ÉNERGÉTIQUE :

A⁺

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)



DÉCLINAISONS

Références	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)
LZ-8PL12-R18-IK10	1 600	18	78	275
LZ-8PL12-R28-IK10	2 520	28	142	350

PLAFONNIER LED

À la fois lumineux et ergonomique, les plafonniers LED Lightz s'intégreront parfaitement à vos bureaux, à vos salles de conférence ou encore à vos salles d'attente. Les plafonniers LED Lightz permettent la diffusion d'une lumière homogène et sans éblouissement : l'assurance d'un confort visuel pour tout environnement de travail. Les plafonniers Lightz sont disponibles dans 3 couleurs de températures (3 000 K, 4 000 K et 5 000 K). C'est certain, les plafonniers Lightz sont les produits qu'il vous faut !



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Température de couleur (K)	3 000, 4 000 ou 5 000
Indice de rendu de couleurs (IRC)	80
Scintillement	non
Durée de vie (h)	25 000
Détecteur de mouvement	Sur demande
IP	IP20
Résistance température (°C)	-20°C +40°C
Matériaux	PMMA+Steel
Garantie	5 ans




DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

CLASSE ÉNERGÉTIQUE :

A+

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)



DÉCLINAISONS

Références	Flux lumineux (lm)	Consommation (W)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Détecteur de mouvement
LZ-1PL12-R12	780	12	260	90	
LZ-1PL12-R12S	780	12	260	90	oui
LZ-1PL12-R18	1170	18	330	100	
LZ-1PL12-R18S	1170	18	330	100	oui
LZ-1PL12-R24	1560	24	380	110	
LZ-1PL12-R24S	1560	24	380	110	oui